

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: AD-NR-6202L6

EAN: 5908254816819

BATRI LED 20W, Naświetlacz roboczy, przenośny z akum., 1600lm, IP65, 6500K, 4400mAh

Przenośny naświetlacz LED z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym 4400mAh i wysokim stopniem szczelności IP65 przeznaczony jest do oświetlenia prac wykonywanych na zewnątrz, w domu, garażu, piwnicy, samochodzie, na kempingu itp. Wyposażony jest w diody LED SMD, hermetyczny przycisk, mocny uchwyt do przenoszenia, praktyczną obrotową, odkręcaną podstawkę z regulacją w poziomie 360° oraz w pionie (górną-dół). Oprawa posiada dwa tryby świecenia 100% i 50%. W zestawie znajduje się ładowarka sieciowa.



Inne cechy:
czas świecenia 3-6h



Porty:
Wejście ładowania gniazdo Jack



Rodzaj zasilania:
8.4V DC



Stopień ochrony (IP):
65



Strumień świetlny:
50% - 800 100% - 1600lm



Temperatura barwowa:
6500K



Kolor:
czarny/żółty



Napięcie zasilania:
7,4V



Materiał klosza:
Szkło hartowane



Źródło światła:
Zintegrowane źródła światła LED



Moc:
20W



Kąt świecenia:
120°

Informacje ogólne

Rodzaj urządzenia wyposażonego w baterię:	Urządzenie
Produkt wymaga baterii:	tak
Bateria wbudowana:	tak
Bateria dodana do produktu:	tak
Rodzaj baterii:	Li-Po
Pojemność baterii:	2200 mAh
Waga baterii:	41 g
Ilość baterii:	2
Inne cechy:	czas świecenia 3-6h
Strumień świetlny:	50% - 800 100% - 1600 lm
Współczynnik oddawania barw Ra/CRI:	>80
Materiał klosza:	Szkło hartowane
Porty:	Wejście ładowania gniazdo Jack
Temperatura barwowa:	6500K
Źródło światła:	Zintegrowane źródła światła LED
Rodzaj zasilania:	8.4V DC
Kolor:	czarny/żółty
Materiał obudowy:	Aluminium
Moc:	20 W
Stopień ochrony (IP):	65
Wymiary - szerokość:	223 mm
Wymiary - głębokość:	285 mm
Wymiary - wysokość:	185 mm
Waga:	1015 g
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	1 m
Ładowalna:	tak
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:	III
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób:	-20 ~ 50 °C
Materiał uchwyty:	Stal
Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Napięcie zasilania:	7,4V
Kąt świecenia:	120 °